

Aspersora 2000 L



Depósito de berglass o polietileno reforzado con agua limpia Bombas italianas opcionales utilizadas en Soilmaster Turbo Mistblowers Las bombas de tres y cuatro membranas, que son COMET o BERTOLLINI, son operadas por toma de fuerza del tractor que transporta el líquido químico a presión a las boquillas del ventilador. El ventilador también se opera con toma de fuerza y envía aire a presión. El líquido químico a presión se rocía mediante boquillas ajustables alrededor del ventilador mediante la circulación de aire y se puede desinfectar cualquier tipo de árbol. Los ventiladores funcionan mediante transmisiones de dos velocidades. También hay un modelo de polea de correa trapezoidal con una velocidad. La atomización es posible en el lado derecho o izquierdo mediante control remoto. 200-300-400-600-800 litros son modelos montados y 1000,1200,1600,2000 litros son modelos arrastrados.

Modelo	Capacidad	Presión	Rotación (RPM)	Diámetro del ventilador	Tasa de flujo del ventilador	Ancho	Largo	Alto	Peso
SMTA-2000	2000 l	50	540 rpm	90cm	66,000 m ³ /h	1.7m	3.9m	1.45m	520 kg

AGROEQUIPOS DEL NORTE

30 de Octubre #205, Col Del Maestro Monterrey,

Nuevo León, México

COTIZACIONES: 81 1165 0005

